



Scheda tecnica Osram Tubo LED T5 SubstiTUBE (Mains AC) High Output 26W 4000lm - 840 Bianco Freddo | 115cm - Sostitutiva 54W

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| SKU                               | 240706                              |
| EAN                               | 4058075543409                       |
| Marca                             | Osram                               |
| Nome del fabbricante              | ST5HO54-1.2M26W/840220-240VACG510X1 |
| Quantità confezione bulk          | 10                                  |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                              |
| Classe efficienza energetica      | D                                   |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                               |

## Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                    | LED                          |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile              |
| Attacco                       | G5                           |
| Ruotabile                     | No                           |
| Codice Colore                 | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |
| Efficienza (Lm/W)             | 153                          |
| Tipo di Prodotto              | Tubi LED T5                  |
| Tipo di sensore               | Nessun sensore               |

## Info prodotto

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Starter LED incluso             | No                    |
| Reattore Necessario             | No                    |
| Ballast per tubi LED            | Tensione di rete (AC) |
| Emissione luminosa del tubo LED | High Output           |
| Alloggiamento                   | Vetro                 |
| Product Serie                   | Substitute            |

## Dimensioni

|                |       |
|----------------|-------|
| Lunghezza      | 115cm |
| Lunghezza (mm) | 1150  |
| Diametro (mm)  | 19    |

## Perché scegliere Lampadadiretta?



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**

