



Scheda tecnica Ledvance Proiettore LED MAX Grigio 900W 120000lm 60D - 757 Luce del Giorno | IP66 - Simmetrico

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| SKU                               | 243792                                |
| EAN                               | 4058075580640                         |
| Marca                             | Ledvance                              |
| Nome del fabbricante              | FL MAX LUM P 900W 757 SYM 60 WAL LEDV |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 3 anni                                |
| Vita Media Utile (ora)            | 100000                                |

## Informazioni tecniche

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Tecnologia                         | LED Integrato      |
| Dimmerabile                        | Non dimmerabile    |
| Codice Colore                      | 757 Bianco Freddo  |
| Colore della Luce (Kelvin)         | 5700 Bianco Freddo |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)      | 70-79              |
| Colore Chiaro                      | Bianco             |
| Impostazione del Colore            | Colore unico       |
| Efficienza (Lm/W)                  | 133                |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 60                 |
| Fattore Potenza                    | >0.90              |
| Tipo di Prodotto                   | Proiettori LED     |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Montaggio                      | Superficie                  |
| Lampadina inclusa              | Sì                          |
| Connessione Infisso            | Terminal, 3-Pole (L, N, PE) |
| Copertura Ottica               | Vetro                       |
| Distribuzione Luminosità       | Simmetrico                  |
| Protezione da solidi e liquidi | IP66                        |
| Protezione da impatti          | IK08 - 5 Joule              |
| Temperatura di Lavoro          | -30 to +50                  |
| Colore dell'Apparecchio        | Alluminio, Bianco           |
| Alloggiamento                  | Alluminio                   |
| Colore del Rivestimento        | Bianco/Alluminio            |
| Product Serie                  | Max                         |

## Dimensioni

|                |      |
|----------------|------|
| Lunghezza (mm) | 1300 |
| Larghezza (mm) | 591  |
| Altezza (mm)   | 279  |

## Informazioni sul sensore

Tipo di sensore Nessun sensore

## Perché scegliere Lampadadiretta?

 **Specialista** dell'illuminazione  Piani di illuminazione **personalizzati**

 Fino a **7 anni** di garanzia  Resi facili entro **14 giorni**