



Scheda tecnica Osram Tubo LED T5 SubstiTUBE (HF)  
High Output 27W 4100lm - 840 Bianco Freddo |  
115cm - Sostitutiva 54W

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                      |                              |
|--------------------------------------|------------------------------|
| SKU                                  | 231388                       |
| EAN                                  | 4058075819092                |
| Marca                                | Osram                        |
| Nome del fabbricante                 | ST5HO54-1.2M 27W/840 230V HF |
| Quantità confezione bulk             | 10                           |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta    | 5 anni                       |
| Classe efficienza energetica         | D                            |
| Vecchia classe efficienza energetica | A++                          |
| Vita Media Utile (ora)               | 60000                        |

## Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                    | LED                          |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile              |
| Attacco                       | G5                           |
| Ruotabile                     | No                           |
| Codice Colore                 | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Efficienza (Lm/W) | 151.9          |
| Tipo di Prodotto  | Tubi LED T5    |
| Tipo di sensore   | Nessun sensore |

## Info prodotto

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Starter LED incluso             | No               |
| Reattore Necessario             | Sì               |
| Ballast per tubi LED            | Elettronico (HF) |
| Emissione luminosa del tubo LED | High Output      |
| Alloggiamento                   | Vetro            |
| Product Serie                   | Substitute       |

## Dimensioni

|                |       |
|----------------|-------|
| Lunghezza      | 115cm |
| Lunghezza (mm) | 1150  |
| Diametro (mm)  | 21    |

## Perché scegliere Lampadadiretta?



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**

