



Scheda tecnica Ledvance Pannello A
LED Indiviled 1200 38W 4700lm - 930
Luce Calda - | 120x30cm - UGR <19 -
Miglior Resa Cromatica - Dimmerabile,
Zigbee

[Visualizza il prodotto](#)

Dati tecnici

SKU	260226
EAN	4099854789359
Marca	Ledvance
Nome del fabbricante	PANEL INDIVILED 1200 ZIGBEE UGR<19 GEN 2 38W 930 U19 BK
Garanzia Totale di Lampadadiretta	5 anni
Vita Media Utile (ora)	70000

Informazioni tecniche

Tecnologia	LED Integrato
Ecosystem Compatibility	Vivares Zigbee
Lighting Control	Zigbee
Voltaggio (V)	220-240
Dimmerabile	Sì, dimmerabile con Zigbee
Codice Colore	930 Bianco Caldo
Colore della Luce (Kelvin)	3000 Bianco Caldo
Indice di Resa Cromatica (Ra)	90-99 - Perfetta resa cromatica
Colore Chiaro	Bianco
Impostazione del Colore	Colore unico
Efficienza (Lm/W)	124
Protezione da solidi e liquidi	IP20

Protezione da impatti	IK06 - 1 Joule
-----------------------	----------------

Fattore Potenza	>0.90
-----------------	-------

Tipo di Prodotto	Pannelli LED
------------------	--------------

Dettagli sulla plafoniera

Montaggio	Incasso
-----------	---------

Indice di abbagliamento unificato	< 19 - per uffici, biblioteche e aule
-----------------------------------	---------------------------------------

Luce d'Emergenza	Senza luce di emergenza
------------------	-------------------------

Colore dell'Apparecchio	Nero
-------------------------	------

Alloggiamento	Acciaio
---------------	---------

Dimensioni

Dimensioni dei pannelli LED	120x30cm
-----------------------------	----------

Lunghezza (mm)	1195
----------------	------

Larghezza (mm)	295
----------------	-----

Altezza (mm)	22
--------------	----

Informazioni sul sensore

Tipo di sensore	Nessun sensore
-----------------	----------------

Perché scegliere Lampadadiretta?



Specialista dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**

