



Scheda tecnica Sylvania Faretto LED
Start 6.5W 620lm 100D - 827-830-840
CCT | Ritaglio 68mm - IP65-
Dimmerabile



[Visualizza il prodotto](#)

Dati tecnici

| | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| SKU | 255252 |
| EAN | 5410288055107 |
| Marca | Sylvania |
| Nome del fabbricante | ST SPT 620LM 3CCT DIM IP65 WHITE |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 3 anni |
| Vita Media Utile (ora) | 68000 |

Informazioni tecniche

| | |
|------------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia | LED Integrato |
| Voltaggio (V) | 220-240 |
| Dimmerabile | Sì, dimmerabile |
| Codice Colore | 840 Bianco Freddo |
| Colore della Luce (Kelvin) | 4000 Bianco Freddo |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro | Bianco |
| Impostazione del Colore | Colore unico |
| Efficienza (Lm/W) | 95 |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 100 |
| Tipo di Prodotto | Faretto LED |

Dettagli sulla plafoniera

| | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Montaggio | Incasso |
| Protezione da solidi e liquidi | IP65 |
| Protezione da impatti | IK03 - 0.35 joule |
| Temperatura di Lavoro | Da - 10 a +40 |
| Alloggiamento | Plastica |
| Colore dell'Apparecchio | Other |
| Luce d'Emergenza | Senza luce di emergenza |
| Fattore Potenza | >0.60 |
| Inclinabile | No |
| Connessione Infixo | PI [Connettore a pressione] |

Dimensioni

| | |
|----------------|----|
| Larghezza (mm) | 47 |
| Altezza (mm) | 47 |
| Diametro (mm) | 87 |

Informazioni sul sensore

| | |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|

Perché scegliere Lampadadiretta?

-  **Specialista** dell'illuminazione
-  Piani di illuminazione **personalizzati**
-  Fino a **7 anni** di garanzia
-  Resi facili entro **14 giorni**