



Scheda tecnica Noxion Pannello A LED  
Delta Pro V3.0 Highlum 36W 5225lm -  
830 Luce Calda - | 60x60cm - UGR <19  
- Philips Xitanium Driver - GST18  
Maschio

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                                                                                       |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SKU                               | 243444                                                                                                |
| EAN                               | 8719157035378                                                                                         |
| Marca                             | Noxion                                                                                                |
| Nome del fabbricante              | Noxion LED Panel Delta Pro V3 Highlum 36W 4840lm 3000K 600*600<br>UGR<19 (4x18W eqv.) +Aansluits+Driv |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 6 anni                                                                                                |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                                                                                                 |
| Product Serie                     | Delta Pro                                                                                             |

## Informazioni tecniche

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                     | LED Integrato                |
| Voltaggio (V)                  | 220-240                      |
| Dimmerabile                    | Non dimmerabile              |
| Codice Colore                  | 830 Bianco Caldo             |
| Colore della Luce (Kelvin)     | 3000 Bianco Caldo            |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)  | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                  | Bianco                       |
| Impostazione del Colore        | Colore unico                 |
| Efficienza (Lm/W)              | 145.1                        |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20                         |

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Protezione da impatti | IK03 - 0.35 joule |
| Connessione Infisso   | GST18i3           |
| Fattore Potenza       | >0.90             |
| Tipo di Prodotto      | Pannelli LED      |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Montaggio                         | Incasso                               |
| Indice di abbagliamento unificato | < 19 - per uffici, biblioteche e aule |
| Copertura Ottica                  | PS (Polystyrene)                      |
| Temperatura di Lavoro             | +10 to +45                            |
| Luce d'Emergenza                  | Senza luce di emergenza               |
| Colore dell'Apparecchio           | Bianco                                |
| Alloggiamento                     | Alluminio                             |
| Colore del Rivestimento           | Bianco                                |

## Dimensioni

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Dimensioni dei pannelli LED | 60x60cm |
| Lunghezza (mm)              | 595     |
| Larghezza (mm)              | 595     |
| Altezza (mm)                | 10      |

## Informazioni sul sensore

Tipo di sensore

### Perché scegliere Lampadadiretta?

Nessun sensore



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**

