



Scheda tecnica Noxion Pannello a LED  
Ecowhite V3.0 36W 3700lm - 865 Luce  
del Giorno | 60x60cm - UGR <19

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                                                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| SKU                               | 245115                                                                             |
| EAN                               | 8719157041652                                                                      |
| Marca                             | Noxion                                                                             |
| Nome del fabbricante              | Noxion LED Panel Ecowhite V3.0 36W 3700lm 6500K 600X600 UGR<19 (panel height 25mm) |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 4 anni                                                                             |
| Vita Media Utile (ora)            | 30000                                                                              |
| Product Serie                     | Ecowhite                                                                           |

## Informazioni tecniche

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                     | LED Integrato                |
| Voltaggio (V)                  | 220-240                      |
| Dimmerabile                    | Non dimmerabile              |
| Codice Colore                  | 865 Luce Del Giorno          |
| Colore della Luce (Kelvin)     | 6500 Luce Del Giorno         |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)  | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                  | Bianco                       |
| Impostazione del Colore        | Colore unico                 |
| Efficienza (Lm/W)              | 100                          |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20                         |
| Protezione da impatti          | IK02 - 0.20 Joule            |

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Connessione Infisso     | Push Terminal |
| Finitura del Riflettore | Opaca         |
| Fattore Potenza         | >0.90         |
| Tipo di Prodotto        | Pannelli LED  |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                   |                                                                       |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Montaggio                         | Incasso                                                               |
| Indice di abbagliamento unificato | < 19 - per uffici, biblioteche e aule                                 |
| Copertura Ottica                  | PS (Polystyrene)                                                      |
| Temperatura di Lavoro             | Da - 10 a +40                                                         |
| Luce d'Emergenza                  | Senza luce di emergenza                                               |
| Colore dell'Apparecchio           | Bianco                                                                |
| Alloggiamento                     | Policarbonato, SPCC (Piastra d'acciaio laminata a freddo commerciale) |
| Colore del Rivestimento           | Bianco                                                                |

## Dimensioni

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Dimensioni dei pannelli LED | 60x60cm |
| Lunghezza (mm)              | 595     |
| Larghezza (mm)              | 595     |
| Altezza (mm)                | 25      |

## Informazioni sul sensore

Tipo di sensore

### Perché scegliere Lampadadiretta?

Nessun sensore



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**



Trustpilot

