



Scheda tecnica Multipack 6x Ledvance  
Downlight LED Value DN180 17W  
1350lm 110D - 830 Luce Calda |  
192mm

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                                   |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|
| SKU                               | 253044                                            |
| EAN                               | 8719157059404                                     |
| Marca                             | Ledvance                                          |
| Nome del fabbricante              | Multipack 6x DownLight Value DN180 17W/3000K IP20 |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 3 anni                                            |
| Vita Media Utile (ora)            | 30000                                             |

## Informazioni tecniche

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Luce d'Emergenza                   | Senza luce di emergenza      |
| Inclinabile                        | No                           |
| Tecnologia                         | LED Integrato                |
| Voltaggio (V)                      | 220-240                      |
| Dimmerabile                        | Non dimmerabile              |
| Codice Colore                      | 830 Bianco Caldo             |
| Colore della Luce (Kelvin)         | 3000 Bianco Caldo            |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)      | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                      | Bianco                       |
| Impostazione del Colore            | Colore unico                 |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 110                          |
| Efficienza (Lm/W)                  | 79                           |

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Fattore Potenza                   | >0.50                            |
| Indice di abbagliamento unificato | < 28 - per corridoi e ripostigli |
| Copertura Ottica                  | PMMA (Polimetilmetacrilato)      |
| Tipo di Prodotto                  | Downlight LED                    |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Montaggio                      | Incasso        |
| Spazio richiesto (mm)          | 175            |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20           |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a + 40 |
| Alloggiamento                  | Alluminio      |
| Colore dell'Apparecchio        | Bianco         |
| Product Serie                  | Value          |

## Dimensioni

|               |     |
|---------------|-----|
| Altezza (mm)  | 23  |
| Diametro (mm) | 192 |

## Informazioni sul sensore

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|

## Perché scegliere Lampadadiretta?



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**

