



Scheda tecnica Philips Downlight LED Ledinaire DN070B 24W  
2400lm 60D - 840 - Bianco Freddo | 225mm - Ritaglio 200mm

[Visualizza il prodotto](#)

Cut-out hole diameter - Ø200mm

## Dati tecnici

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| SKU                               | 246006                                |
| EAN                               | 8719514354043                         |
| Marca                             | Philips                               |
| Nome del fabbricante              | DN070B LED24/840 24W 220-240V D200 RD |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 3 anni                                |
| Vita Media Utile (ora)            | 30000                                 |

## Informazioni tecniche

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Inclinabile                        | No                                    |
| Tecnologia                         | LED Integrato                         |
| Dimmerabile                        | Non dimmerabile                       |
| Codice Colore                      | 840 Bianco Freddo                     |
| Colore della Luce (Kelvin)         | 4000 Bianco Freddo                    |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)      | 80-89 - Buona resa cromatica          |
| Colore Chiaro                      | Bianco                                |
| Impostazione del Colore            | Colore unico                          |
| Lampadina inclusa                  | Sì                                    |
| Driver Incluso                     | Sì                                    |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 60                                    |
| Efficienza (Lm/W)                  | 94                                    |
| Profondità d'Installazione (mm)    | 100                                   |
| Indice di abbagliamento unificato  | < 19 - per uffici, biblioteche e aule |

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Copertura Ottica        | PC (Policarbonato) |
| Finitura del Riflettore | PC (Polycarbonate) |
| Tipo di Prodotto        | Downlight LED      |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| EOC8                           | 35404300                       |
| Montaggio                      | Incasso                        |
| Spazio richiesto (mm)          | 200                            |
| Protezione da solidi e liquidi | IP54/IP20                      |
| Protezione da impatti          | IK03 - 0.35 joule              |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a + 40                 |
| Alloggiamento                  | Plastica                       |
| Connessione Infisso            | Unità di collegamento a 2 poli |
| Product Serie                  | DN070B                         |

## Dimensioni

|               |     |
|---------------|-----|
| Diametro (mm) | 225 |
|---------------|-----|

## Informazioni sul sensore

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|

## Perché scegliere Lampadadiretta?



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**

