



Scheda tecnica Philips Pannello A LED CoreLine  
RC136B 22/31W 3100-4300lm - 840 Bianco Freddo  
| 120x30cm - UGR <19 - Dali Dimmerabile -  
Potenza Selezionabile

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| SKU                               | 241089                                |
| EAN                               | 8719514512238                         |
| Marca                             | Philips                               |
| Nome del fabbricante              | RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W30L120 OC |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                                |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                                 |
| Product Serie                     | RC136B                                |

## Informazioni tecniche

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                     | LED Integrato                |
| Voltaggio (V)                  | 220-240                      |
| Dimmerabile                    | Sì, dimmerabile Dali         |
| Codice Colore                  | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)     | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)  | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                  | Bianco                       |
| Impostazione del Colore        | Colore unico                 |
| Efficienza (Lm/W)              | 140                          |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20/IP44                    |
| Protezione da impatti          | IK03 - 0.35 joule            |
| Connessione Infixso            | Cavo, 5 poli                 |

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Driver Incluso   | Sì           |
| Fattore Potenza  | >0.90        |
| Tipo di Prodotto | Pannelli LED |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| EOC8                              | 51223800                              |
| Montaggio                         | Incasso                               |
| Indice di abbagliamento unificato | < 19 - per uffici, biblioteche e aule |
| Copertura Ottica                  | PC (Policarbonato)                    |
| Temperatura di Lavoro             | Da - 10 a +40                         |
| Luce d'Emergenza                  | Senza luce di emergenza               |
| Colore dell'Apparecchio           | Bianco                                |
| Alloggiamento                     | Acciaio                               |
| Colore del Rivestimento           | Bianco                                |

## Dimensioni

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Dimensioni dei pannelli LED | 120x30cm |
| Lunghezza (mm)              | 1197     |
| Larghezza (mm)              | 297      |
| Altezza (mm)                | 44       |

## Informazioni sul sensore

Tipo di sensore

### Perché scegliere Lampadadiretta?

Nessun sensore



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**

