



Scheda tecnica Philips Proiettore LED Ledinaire  
BVP164 Grigio 70W 8400lm 110D - 840 Bianco Freddo  
| IP65 Simmetrico

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| SKU                               | 243142                              |
| EAN                               | 8719514534735                       |
| Marca                             | Philips                             |
| Nome del fabbricante              | BVP164 LED84/840 PSU 70W SWB MDU CE |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 3 anni                              |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                               |

## Informazioni tecniche

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                         | LED Integrato                |
| Voltaggio (V)                      | 220-240                      |
| Dimmerabile                        | Non dimmerabile              |
| Codice Colore                      | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)         | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)      | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                      | Bianco                       |
| Impostazione del Colore            | Colore unico                 |
| Efficienza (Lm/W)                  | 120                          |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 110                          |
| Inclinabile                        | Sì                           |
| Fattore Potenza                    | >0.90                        |

Tipo di Prodotto

Proiettori LED

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| EOC8                           | 53473599                |
| Montaggio                      | Superficie              |
| Lampadina inclusa              | Sì                      |
| Connessione Infisso            | Cavo, 3 poli            |
| Copertura Ottica               | Vetro                   |
| Distribuzione Luminosità       | Simmetrico              |
| Protezione da solidi e liquidi | IP65                    |
| Protezione da impatti          | IK07 - 2 Joule          |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a + 45          |
| Colore dell'Apparecchio        | Grigio                  |
| Alloggiamento                  | Alluminio               |
| Colore del Rivestimento        | Grigio                  |
| Luce d'Emergenza               | Senza luce di emergenza |
| Product Serie                  | Ledinaire               |

## Dimensioni

|                |     |
|----------------|-----|
| Lunghezza (mm) | 203 |
| Larghezza (mm) | 293 |
| Altezza (mm)   | 53  |

## Perché scegliere Lampadadiretta?

### Informazioni sul sensore

 **Specialista** dell'illuminazione

 Piani di illuminazione **personalizzati**

Tipo di sensore

Interruttore crepuscolare, Sensore di movimento

 Fino a **7 anni** di garanzia

 Resi facili entro **14 giorni**