



Scheda tecnica Philips Pannello a LED  
Ledinaire RC065B 34W 3400lm -  
830-835-840 CCT | 60x60cm- UGR <19

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| SKU                               | 248795                                  |
| EAN                               | 8720169501683                           |
| Marca                             | Philips                                 |
| Nome del fabbricante              | RC065B LED34S/830_835_840 PSU W60L60 OC |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                                  |
| Vita Media Utile (ora)            | 75000                                   |
| Product Serie                     | Ledinaire                               |

## Informazioni tecniche

|                                |                                                          |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Tecnologia                     | LED Integrato                                            |
| Voltaggio (V)                  | 220-240                                                  |
| Dimmerabile                    | Non dimmerabile                                          |
| Codice Colore                  | 835 Bianco Caldo, 830 Bianco Caldo, 840 Bianco Freddo    |
| Colore della Luce (Kelvin)     | 3500 Bianco Caldo, 3000 Bianco Caldo, 4000 Bianco Freddo |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)  | 80-89 - Buona resa cromatica                             |
| Colore Chiaro                  | Bianco                                                   |
| Impostazione del Colore        | CCT                                                      |
| Efficienza (Lm/W)              | 100                                                      |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20                                                     |
| Protezione da impatti          | IK02 - 0.20 Joule                                        |

|                     |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| Connessione Infisso | PI [Connettore a pressione a 3 poli] |
| Fattore Potenza     | >0.90                                |
| Tipo di Prodotto    | Pannelli LED                         |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| EOC8                              | 50168399                              |
| Indice di abbagliamento unificato | < 19 - per uffici, biblioteche e aule |
| Copertura Ottica                  | Plastic                               |
| Temperatura di Lavoro             | 0 to +25                              |
| Luce d'Emergenza                  | Senza luce di emergenza               |
| Colore dell'Apparecchio           | Bianco                                |
| Alloggiamento                     | Acciaio                               |
| Colore del Rivestimento           | Bianco                                |

## Dimensioni

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Dimensioni dei pannelli LED | 60x60cm |
| Lunghezza (mm)              | 595     |
| Larghezza (mm)              | 595     |
| Altezza (mm)                | 35      |

## Informazioni sul sensore

Tipo di sensore Nessun sensore

**Perché scegliere Lampadadiretta?**



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**

