



Scheda tecnica Philips Pannello A LED  
TrueBlend 26W 4200lm - 940 Bianco  
Freddo | 120x30cm - UGR < 18 -  
Miglior Resa Cromatica - Dimmerabile  
- Sensore di Movimento e Luce

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                          |
|-----------------------------------|------------------------------------------|
| SKU                               | 251915                                   |
| EAN                               | 8720169621978                            |
| Marca                             | Philips                                  |
| Nome del fabbricante              | RC453B 42S/940 DLO 9010 U4 L1200 W300B30 |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                                   |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                                    |

## Informazioni tecniche

|                                |                                               |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|
| Tecnologia                     | LED Integrato                                 |
| Voltaggio (V)                  | 220-240                                       |
| Dimmerabile                    | Sì, dimmerabile solo con reattore dimmerabili |
| Codice Colore                  | 940 Bianco Freddo                             |
| Colore della Luce (Kelvin)     | 4000 Bianco Freddo                            |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)  | 90-99 - Perfetta resa cromatica               |
| Colore Chiaro                  | Bianco                                        |
| Impostazione del Colore        | Colore unico                                  |
| Efficienza (Lm/W)              | 162                                           |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20                                          |
| Protezione da impatti          | IK03 - 0.35 joule                             |
| Connessione Infisso            | Morsetto senza viti                           |

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Fattore Potenza  | >0.90        |
| Tipo di Prodotto | Pannelli LED |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Montaggio                         | Incasso                 |
| Indice di abbagliamento unificato | < 18                    |
| Copertura Ottica                  | PC (Policarbonato)      |
| Temperatura di Lavoro             | 0 to +25                |
| Luce d'Emergenza                  | Senza luce di emergenza |
| Colore dell'Apparecchio           | Bianco                  |
| Alloggiamento                     | Acciaio                 |
| Colore del Rivestimento           | Bianco                  |

## Dimensioni

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Dimensioni dei pannelli LED | 120x30cm |
| Lunghezza (mm)              | 1200     |
| Larghezza (mm)              | 300      |
| Altezza (mm)                | 75       |

## Informazioni sul sensore

|                 |                                                 |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| Tipo di sensore | Interruttore crepuscolare, Sensore di movimento |
|-----------------|-------------------------------------------------|

## Perché scegliere Lampadadiretta?



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**

